

ClickFilm® weiß ClickFilm® white

Art. Nr. C10000

Transmission - An	>86%
Transmission - Aus	>0,3%
Gesamttransmission (direkt/indirekt) - An	> 91%
Gesamttransmission (direkt/indirekt) - Aus	< 73%
Haze - An	< 4,0%
Umschaltzeit	< 0,1 Sek.
Stromverbrauch	< 7W/m ²
Dicke	256-260μ
Verarbeitungstemperatur	-10°C - 60°C
Lagertemperatur	-20°C - 70°C
Betriebsspannung	60-65 V
Betriebsfrequenz	50 - 60 Hertz
Sichtwinkel - An	160° Grad

Eigenschaften:

- Schaltbare Folie in der Farbvariante weiß
- Im Ruhestand mattiert (=Sichtschutz), bei Stromzufuhr klarsichtig
- Für Privat- und Arbeitsbereiche geeignet
- Auf allen planen Glasflächen nachrüstbar
- sehr geringer Stromverbrauch
- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Schnelle Installation
- Zur kurzfristigen Schaffung von Privatsphäre

Art. No. C10000

Direct transmittance - On	>86%
Direct transmittance - Off	> 0,3 %
Total transmittance (direct - diffuse) - On	> 91%
Total transmittance (direct - diffuse) - Off	< 73%
Haze - On	< 4,0%
Switching time	< 0,1 Sek.
Power consumption	< 7 W/m ²
Thickness	256-260μ
Working temperature	-10°C - 60°C
storage temperature	-20°C - 70°C
Operating voltage	60-65 V
Operating frequency	50- 60 Hertz
Visual Angle - On	160° degrees

Properties:

- Switchable film in the colour white
- Retired, matted (=visual protection), with transparent power supply
- Suitable for private and work areas
- Retrofittable on all flat glass surfaces
- Very low power consumption
- Designed for continuous operation
- Easy installation
- Short-term Privacy Creation